

# Luminaria urbana

## MINI REFLECTOR

### CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIA

- Medidas de Producción: 25 cm x 10 cm.
- A prueba de Agua y Vapor.
- Patrón de Radiación: 120° Lambertiano.
- Nivel de Protección: IP66.
- Led SMD 210 Lm/W, Eficiencia de Luminaria: 183 Lm/W \*
- Fococelda integrada para encendido nocturno automático.
- Potencia: 15, 20, 30, 40 W.
- Soporte para montaje ajustable, permite direccionar la luz.
- Voltaje de Operación: 127 VCA.

### APLICACIONES

- Iluminación Urbana
- Iluminación de Campos
- Canchas de Basquetbol
- Calles
- Bodegas
- Estacionamientos
- Bajo Puente
- Túneles



Luz  
Led



Vida Util  
Extendida



Garantía y  
Servicio



Gráfica  
IES

Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,  
EdoMex, México C.P. 54767

☎ • (52)5516378317

📱 • (52) 7298008612

☎ • (52) 555893 8948

**SmartCity**  
By ASSIC

MX  
HECHO EN  
MEXICO

🌿  
Ecológico

ventas@assic.com.mx