

Nebulizador



CARACTERÍSTICAS DEL NEBULIZADOR

- Generador de niebla fría de ultra bajo volumen (ULV), útil para rociar desinfectantes, pesticidas, desodorantes y neutralizadores de olor, entre otros productos.
- Equipado con manguera flexible con mango direccionador en la boquilla, que permite apuntar con precisión en espacios de difícil acceso.
- El tanque de polietileno es resistente a químicos y cuenta con escala graduada para preparar soluciones en la proporción correcta.
- Cuenta con correa de tela confortable para colgar el equipo al hombro.
- Su regulador de flujo ajustable permite obtener el caudal y tamaño de gota de niebla deseado.
- Puede ser operado con un temporizador externo para programar rocío automático.

APLICACIONES

- Casas.
- Departamentos.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Clínicas.
- Restaurantes.

PROCESO GENERAL

- Tiempo de Nebulización: 15 - 20 min (dependiendo la Zona de desinfección).
- Tiempo de Exposición: 1 hora.
- Tiempo de Ventilación: De 30min - 2 horas según el área.
- Tiempo Total de Desinfección: 2 - 5 Horas incluyendo la ventilación.

Datos del Técnico del Nebulizador

Motor Eléctrico.	800w(220v/50hz) - (110v/60hz *Opcional)
Tamaño de la partícula	Micro5-50 vmd (Ajustable)
Taza de Flujo	0-29L/h, Ajustable.
Capacidad del Tanque	6 Litros.
Dimensiones	Largo(42cm.) -Ancho(21cm.) - Alto(34cm.)
Peso Neto(Vacíos)	4.2 Kg.



Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

☎ • (52) 55 16378317

📱 • (52) 7298008612

☎ • (52) 5893 8948

* Consulte con su Asesor de Ventas por el servicio de Sanitización

NOM

MX
HECHO EN
MÉXICO

🌿
Ecológico

ventas@assic.com.mx