

SEMÁFORO IOT



CARACTERÍSTICAS DE SEMÁFORO

- Semáforo vial y peatonal
- Nivel de protección IP65
- Conexión MESH ASSIC para monitoreo y control remoto
- Disponible en versión fotovoltaica
- Batería Li-ion. (Litio)
- Control de congestión vehicular
- Sincronización de alta precisión
- Central de control y monitoreo
- Alertas inteligentes automáticas
- Comportamiento programable por día y hora
- Controlador Autónomo de Luces

APLICACIONES

- Transito General (conductores, peatones, ciclistas)
- Casetas de Cobro
- Carreteras

INTERFACE DE RED INALÁMBRICA

- Interface de red Inalámbrica integrada con soporte para protocolos IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.
- Frecuencia de operación 2.4 GHz
- Modos de operación STA, SoftAP, STA + SoftAP, MESH.
- Seguridad WPA2.
- Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm



Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

☎ • (52)5516378317 📱 • (52) 7298008612

☎ • (52) 555893 8948



Smart City
By ASSIC



ventas@assic.com.mx